

The **texnegar** package
Kashida justification in LuaTeX and XeTeX
User Documentation

Hossein Movahhedian*

Released 2021-01-31 v0.1d

Negar:

Negar, in Persian, is the present stem of negaashtan meaning to design; to paint; to write; and as a noun it means “sweetheart, idol, beloved, figuratively referring to a beautiful woman, pattern, painting, and artistic design”

*E-mail: dma8hm1334@gmail.com

Contents

1	Introduction	3
2	Brief outline of the issues	4
3	Package loading and options	9
4	Commands	12
5	Important notes	13
6	Acknowledgments	13
7	Change History	13
[2020-08-29 v0.1a]	13
[2020-08-30 v0.1b]	13
[2021-01-27 v0.1c]	13
[2021-01-31 v0.1d]	14
Index		16

1 Introduction

Kashida is used in Persian and Arabic typography to justify the text regardless of the number of the words on the line by elongating characters at certain points instead of expanding spaces between words or individual letters.

One of the packages that implements kashida feature in Persian typesetting is [xepersian](#) which unfortunately has many bugs. In addition kashida feature in [xepersian](#) has problems with some fonts such as HM Series available at <https://dma8hm1334.bitbucket.io> and X Series 2 available at http://wiki.irmug.com/index.php/X_Series_2.

The [TeXNegar](#) package implements kashida justification in LuaTeX and XeTeX and fixes known bugs in [xepersian](#).

The following files in the directory `texmf-dist/doc/latex/texnegar/` can be used as simple examples of the usage of the package:

1. `texnegar-luatex-glyph.tex`
See pages 26 – 35 for PDF output.
2. `texnegar-luatex-leaders-glyph.tex`
See pages 36 – 45 for PDF output.
3. `texnegar-luatex-leaders-hrule.tex`
See pages 46 – 55 for PDF output.
4. `texnegar-xetex-bidi-glyph.tex`
See pages 56 – 65 for PDF output.
5. `texnegar-xetex-bidi-leaders-glyph.tex`
See pages 66 – 75 for PDF output.
6. `texnegar-xetex-bidi-leaders-hrule.tex`
See pages 76 – 85 for PDF output.
7. `texnegar-xetex-xepersian-glyph.tex`
See pages 86 – 95 for PDF output.
8. `texnegar-xetex-xepersian-leaders-glyph.tex`
See pages 96 – 105 for PDF output.
9. `texnegar-xetex-xepersian-leaders-hrule.tex`
See pages 106 – 115 for PDF output.

Please use the Bitbucket issue tracker: <https://bitbucket.org/dma8hm1334/texnegar/issues> to report a bug, request a feature or if you have a comment.

I will do my best to fix all the bugs you report, but, unfortunately, time is a big hurdle to overcome; so, my apologies in advance for those which I cannot make time to fix.

2 Brief outline of the issues

Kashida is one of the most important features that must be included in any Persian typesetter. In `xepersian` this feature is implemented but with some problems. See pages 16 – 25 for pictorial illustrations for various font styles. These problems along with the fixes in `TeXNegar` are briefly:

P-I In `xepersian` [overlapping of glyphs](#) occurs in letter combinations such as "س + ؟", "س + ؤ", and "س + ئ" because the character U+FEF0 (ARABIC LETTER FARSI YEH FINAL FORM) is replaced with another character. This is fixed by modifying the fixed part of the glue inserted between the consecutive characters. Furthermore, both, the fixed and the stretchable parts of the glue can be changed by the user.

P-II In [letter combinations](#) such as "س + ه", in `xepersian`, the character U+FEEB (ARABIC LETTER HEH INITIAL FORM) is replaced with U+06BE (ARABIC LETTER HEH DOACHASHEMEE). This is fixed by inserting the character U+200E before the combination "U+200D + hrule + U+200D" which is used as stretching item.

Note: [Vafa Khalighi](#) has fixed this problem in `xepersian-23.0`, by copying the corresponding code from `xepersian-hm-0.5e`. Consequently, the option `KashidaXBFix` along with the commands `\KashidaXBFixOn` and `\KashidaXBFixOff` has been removed in `xepersian-23.0` and the later versions.

P-III In `xepersian` when outline or shadow fonts are used, the gaps filled by horizontal rule appears as a solid box. This is fixed by using the `kashida` glyph instead of the horizontal rule in `TeXNegar`.

P-IV Activating `kashida` in `xepersian` disturbs [ligatures](#). This is fixed in `TeXNegar` by escaping the components of the ligature which form the glyph, i.e. by inserting an escape character before Persian letters joined to form the ligature without any empty characters, blank characters, invisible characters and whitespace characters which form the glyph. See Figures 1 and 2. Currently only 3 ligature glyphs are available in `TeXNegar`, but you can add as many as you want or let me know the ligature glyphs that you need, so that I can add them in the next release of the package. Of course, this is not the best solution, but it works.

P-V If italic or oblique style of some fonts, such as X Series 2, is used in `xepersian`, an extra [gap](#) is left between the stretched characters. This is fixed in HM Series fonts.

For comparing the outputs of `xepersian` and `TeXNegar` with a variety of options available to these packages, please see the Figures 3, 4, and 5.

With KashidaOn:

الله، جل جلاله، اکبر

With KashidaOff:

الله، جل جلاله، اکبر

Figure 1: Package: `xepsian`, Font: Noto Sans Arabic, Scale=1.1, Kashida=On

With KashidaOn:

الله، ﷺ و اکبر به ترتیب خروجی \جل جلاله، \ الله و \اکبر

With KashidaOff:

الله، ﷺ و اکبر به ترتیب خروجی \جل جلاله، \ الله و \اکبر

Figure 2: Package: `texnegar`, Font: Noto Sans Arabic, Scale=1.1, Kashida=glyph

شہر اڑاھی
بی بی
چاپی راھی
چاپی راھی
چاپی راھی

Figure 3: Package: `xepsian`, Font: XB Kayhan, Scale=4.5, Kashida=On

شہراراہی
پیپی
چاپی راہی
چاپی راہی
چاپی راہی

Figure 4: Package: texnegar, Font: HM XKayhan, Scale=4.5, Kashida=hrule

شہراراہی
پیپی
چاپی راہی
پیپی راہی
چاپی راہی

Figure 5: Package: texnegar, Font: HM XKayhan, Scale=4.5, Kashida=glyph

3 Package loading and options

If you are going to use `TeXNegar` with `bidi` or `xepersian` then please note that `TeXNegar` should be loaded before `xepersian`.

For example:

```
\documentclass{report}
\usepackage[Minimal=On,Kashida=leaders+glyph]{texnegar}
\usepackage{xepersian}
```

The options available in `TeXNegar` are:

- **General Options:**

- **Minimal:**

which has two possible values:

- * **On:**

for using `texnegar` to implement kashida feature only.

- * **Off:**

for using `texnegar` as a general purpose Persian typesetter (including kashida implementation). This is the default value.

- **Kashida:**

which implements kashida feature with three possible values:

- * **glyph:**

which uses the `kashida` character to stretch the text.

Important notes for X_EL^AT_EX users:

- If you are going to use this option then you should run `xelatex` thrice. For example:

```
rm -f kashida-example.aux
xelatex kashida-example.tex
xelatex kashida-example.tex
xelatex kashida-example.tex
```

- This feature is still experimental in X_EL^AT_EX and is not regarded as stable, so, if you are going to use this option be ready for unpredictable results.
- With this option, for each gap which is to be filled with kashida, some commands, current position on the page, and references are saved in the `\jobname.aux` file and if the text is long, the file size may get too large.

- * **leaders+glyph:**

which uses kashida glyph leaders to stretch the text. Please note that the option ‘Kashida=leaders+glyph’ is currently only supported by HM Series fonts available at <https://dma8hm1334.bitbucket.io>. If you know of any other font that supports this option, please let me know to add it to the list of corresponding fonts.

Contrary to the option `Kashida=glyph`, in this case nothing is saved in `.aux` files.

- * **leaders+hrule:**

which uses horizontal rule (`\hrule`) leaders to stretch the text.

- * **Off:**

which disables kashida feature.

- * **On:**

which is the same as `leaders+glyph`.

Also, please note that the value of `Kashida` is mandatory. For example `Kashida=glyph` inserts a stretched `kashida` glyph and `Kashida=leaders+glyph` inserts `kashida` leaders wherever it is needed.

- **linebreakpenalty:**

which specifies the amount of penalty for preventing bad line-breaking. You may strictly specify the value of this option. For example you may either set '`linebreakpenalty=8`' or use the default values. The available default values of penalties which are put into the horizontal list output are the negative of the followings:

<code>min:</code>	0
<code>low:</code>	8
<code>medium:</code>	15
<code>high:</code>	25
<code>max:</code>	10000

- **ligatures:**

which fixes the disturbance of ligatures caused by activating kashida justification in T_EXNegar. You may strictly specify the value of this option. For example '`ligatures=dlig`' or you may use the default value. The available values are:

<code>aalt:</code>	Access All Alternatives
<code>ccmp:</code>	Glyph Composition/Decomposition
<code>dlig:</code>	Discretionary Ligatures
<code>fina:</code>	Final (Terminal) Forms
<code>init:</code>	Initial Forms
<code>locl:</code>	Localized Forms
<code>medi:</code>	Medial Forms
<code>rlig:</code>	Required Ligatures
<code>default:</code>	All the above features

Please note that this feature is still experimental and is not regarded as stable.

- **color:**

which colorize the stretched parts of the text for checking the quality of kashida justification. Color must be one of a named color declared in `xcolor` package. For example: `color=blue` or `color=Blue`.

Default color name is: `magenta`

Please note that activating this option increases system resource and disk usage.

- **Lua^ATeX-only Options:**

- **Kashidafontfamily:**

that fixes the issue in `ArabLuaTeX` if one uses fonts other than HM Series and Adobe Arab, among those are fonts such as Scheherazade, Scheherazade New, and Amiri. The value of this option, as returned by `LuaTeX`, is the family name of the font without spaces. A few examples of these values and the corresponding fonts are:

value	corresponding fonts
<code>AdobeArab</code>	Adobe Arab Regular, Adobe Arab Bold,
<code>Amiri</code>	Amiri Regular, Amiri Bold, Amiri Slanted,
<code>HMXKayhan</code>	HM XKayhan Regular, HM XKayhan Bold,
<code>ScheherazadeNew</code>	Scheherazade New Regular, Scheherazade New Bold,
<code>Scheherazade</code>	Scheherazade,

- **hboxrecursion:**

which enables kashida justification inside horizontal boxes recursively.

- **vboxrecursion:**

which enables kashida justification inside vertical boxes recursively.

- **X_Q^ATeX-only Options:**

- **kashidastretch:**

which specifies the amount of extra stretching for some combinations of characters. You may strictly specify the value of this option. For example '`kashidastretch=0.14 em plus 0.5 em`' or you may use the default values. The available default values are:

kayhan	0.14 em plus 0.5 em
khoramshahr	0.131 em plus 0.5 em
kayhannavaar	0.129 em plus 0.5 em
kayhanpook	0.133 em plus 0.5 em
kayhansayeh	0.135 em plus 0.5 em
khoramshahr	0.128 em plus 0.5 em
khoramshahr	0.13 em plus 0.5 em
niloofar	0.132 em plus 0.5 em
paatch	0.127 em plus 0.5 em
riyaz	0.125 em plus 0.5 em
roya	0.142 em plus 0.5 em
shafigh	0.143 em plus 0.5 em
shafighKurd	0.126 em plus 0.5 em
shafighUzbek	0.123 em plus 0.5 em
shiraz	0.122 em plus 0.5 em
sols	0.124 em plus 0.5 em
tabriz	0.119 em plus 0.5 em
titr	0.12 em plus 0.5 em
titre	0.121 em plus 0.5 em
traffic	0.124 em plus 0.5 em
vahid	0.134 em plus 0.5 em
vosta	0.136 em plus 0.5 em
yaghut	0.138 em plus 0.5 em
yagut	0.137 em plus 0.5 em
yas	0.126 em plus 0.5 em
yekan	0.141 em plus 0.5 em
yermook	0.139 em plus 0.5 em
zar	0.116 em plus 0.5 em
ziba	0.119 em plus 0.5 em
default	0.14 em plus 0.5 em
noskip	0 em plus 0.5 em

For example: '`kashidastretch=titr`' is equivalent to
 '`kashidastretch=0.12 em plus 0.5 em`'

4 Commands

- **General Commands:**

\KashidaOff:

disables kashida justification.

\KashidaOn:

enables kashida justification. If the option Kashida is activated stretching the text is the default behavior.

- **X_{\text{\LaTeX{}}}-only Commands:**

`\discouragebadlinebreaks[linebreakpenalty] [kashidastretch] {text}:`

text may not contain paragraph breaks. This command puts a penalty after each Persian word. The optional arguments *linebreakpenalty* and *kashidastretch* locally specify the value of the penalty and the amount of extra stretching for some combinations of characters respectively as discussed previously. For example you may set this option as follows:

```
\discouragebadlinebreaks[9] [0.12 em plus 0.5 em]{...}
```

5 Important notes

Kashida and ligatures:

The method used to implement kashida feature breaks a ligature if it is applied to the letters which are joined to form the ligature. This is fixed in T_{\text{\TeX{}}}Negar, but it is not well developed yet.

6 Acknowledgments

In the first place I have to thank Donald Knuth for inventing TeX. During the development of this package I referred to Stack Exchange network of question-and-answer (Q&A) websites to solve problems for which I am grateful. I also would like to thank the developer teams of TeX's friends especially LaTeX, LuaTeX and XeTeX teams.

7 Change History

2020-08-29 v0.1a

- First standalone version.

2020-08-30 v0.1b

- Changed some file names.

2021-01-27 v0.1c

- Added the option **Minimal** which is needed if texnegar is used for kashida implementation only.
- Fixed the problem with **Scheherazade** and **Amiri** fonts.

2021-01-31 v0.1d

- Added the option `Kashidafontfamily` that fixes the issue in `ArabLuaTeX` if one uses fonts other than HM Series and Adobe Arab.

To Do's

To do

References:

Actually, this is not a “References” nor a “Literature”, but the most important although not a complete list of “Resources Used” to develop this package.

- [1] Donald E. Knuth, *The T_EX book*, Addison-Wesley, 1986.
- [2] Victor Eijkhout, *T_EX BY TOPIC*, Addison-Wesley, 2013.
- [3] Paul W. Abrahams, Kathryn A. Hargreaves, and Karl Berry, *T_EX for the Impatient*, Addison-Wesley, 2013.
- [4] Leslie Lamport, *IAT_EX, A document preparation System*, Addison-Wesley, 1986.
- [5] Frank Mittelbach and Michel Goossens with Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley, *The IAT_EX Companion*, Addison-Wesley, second edition, 2004.
- [6] Roberto Ierusalimschy, *Programming in Lua*, Lua.org, fourth edition, 2016
- [7] Lua.org, *Lua 5.3 Reference Manual*, Lua.org, 2016
- [8] Package `latex`: The LaTeX Team, *The IAT_EX 2_E Sources*, [CTAN:macros/latex/base/source2e.pdf](#), 2020-02-02
- [9] Package `l3kernel`: The LaTeX3 Team, *The IAT_EX3 Sources*, [CTAN:macros/latex/contrib/l3kernel/source3.pdf](#), 2020-07-17
- [10] Package `l3kernel`: The LaTeX3 Team, *The IAT_EX3 Interfaces*, [CTAN:macros/latex/contrib/l3kernel/interface3.pdf](#), 2020-07-17
- [11] Package `luatex`: The LuaTeX Team, *LuaT_EX Reference Manual*, [CTAN:systems/doc/luatex/luatex.pdf](#), 2020
- [12] Package `xetexref`: Will Robertson, Khaled Hosny, and Karl Berry, *X_ET_EX reference guide*, [CTAN:info/xetexref/xetex-reference.pdf](#), 2019-12-09
- [13] Package `xetex`: Jonathan Kew, *About X_ET_EX*, [CTAN:systems/doc/xetex/XeTeX-notes.pdf](#), 2005-10-17

- [14] Package `xetex`: Michel Goossens, The X_ET_EX Companion, <http://xml.web.cern.ch/XML/lgc2/xetexmain.pdf>, 2009-08-19
- [15] Website: Stack Exchange: Hot Questions, T_EX-L_AT_EX Q&A for users of TeX, LaTeX, ConTeXt, and related typesetting systems, tex.stackexchange.com
- [16] Website: LuaTeX Wiki, LuaTeX Wiki, wiki.luatex.org

Index

gap, 4
General Commands, 12
 \KashidaOff, 12
 \KashidaOn, 12
General Options, 9
 Kashida, 9
 glyph, 9
 leaders+glyph, 10
 leaders+hrule, 10
 Minimal, 9
 Off, 9
 On, 9
 color, 11
 ligatures, 10
 linebreakpenalty, 10

Kashida, 3

letter combinations, 4
ligatures, 4
Lua \TeX -only Options, 11
 Kashidafontfamily, 11
 hboxrecursion, 11
 vboxrecursion, 11

overlapping of glyphs, 4

 $\text{\TeX}\text{Negar}$, 3

Vafa Khalighi, 4

X \TeX -only Commands, 13
 \discouragebadlinebreaks, 13
X \TeX -only Options, 11
 kashidastretch, 11
xepersian, 3

XƎPersian

Example of Use

Engine: XeTeX using xepersian

Kashida=leaders+hrule

File: TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/xepersian-XB.tex

Font: XB Kayhan
Font Scale: 4.5
color: red

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Regular,
Kashida: Off

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاشها یی
شتا بهها یی تابی چاپی
راهی تلاشها یی که
کتابه‌ی که کلاهه‌ی
که کتابه‌ی

Engine: XeTeX using `xepersian`,
Style: `Regular`,
Kashida: `leaders+hrule On`

راهی جایی تابی چایی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چایی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Italic,
Kashida: leaders+hrule On

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Oblique,
Kashida: leaders+hrule On

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتایه‌ی تابی چاپی
راهی تلاش‌ایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Outline,
Kashida: leaders+hrule On

راهی جایی تایی چایی
چاهه‌هی تلاش‌پهایی
شتابهایی تایی چایی
راهی تلاش‌پهایی
که کتابهایی
که کلاههایی که
کتابهایی

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Sayeh,
Kashida: leaders+hrule On

راهی چاپی ٹابی چاپی
چاہشہری ٹلاشہری ٹاپی
شتابپھاپی ٹاپی چاپی
راہی ٹلاشہری ٹاپی
کہ کشتابپھاپی ٹاپی
کہ کلاہشہری ٹاپی کہ
کتابپھاپی

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Pook,
Kashida: leaders+hrule On

راهی جایی تایی چایی
چاهه‌هی تلاش‌پهایی
شتابه‌ای تایی چایی
راهی تلاش‌پهایی
که کتابه‌ای
که کلاهه‌ای که
کتابه‌ای

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Sayeh,
Kashida: leaders+hrule On

راهی چاپی ٹابی چاپی
چاہشہری ٹلاشہری ٹاپی
شتابپھاپی ٹاپی چاپی
راہی ٹلاشہری ٹاپی
کہ کشتابپھاپی ٹاپی
کہ کلاہشہری ٹاپی کہ
کتابپھاپی

Engine: XeTeX using xepersian,
Style: Navaar,
Kashida: leaders+hrule On

راهی چابی تابی چابی
چاهه‌هی ٿلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چابی
راهی ٿلاش‌هایی
که کتابه‌ای
که کلاههایی که
کتابهایی

T_EXNegar

Example of Use

Engine: LuaTeX using texnegar

Kashida=glyph

File: TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-luatex-glyph.tex

```
Font:           HM XKayhan
Font Scale:     4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
hboxrecursion:  On
vboxrecursion:  On
color:          red
```

Engine: `LuaTeX using texnegar`,

Style: `Regular`,

Kashida: `Off`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی شتابه‌ایی تابی
چاپی راهی تلاشه‌ایی
که کتابه‌ایی که
کلاهه‌ایی که کتابه‌ایی

Engine: `LuaTeX using texnegr`,
Style: `Regular`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھمھی شتابھایی تابی
چاپی راهی تلاشھایی
که کتابھایی که
کلاھھایی که کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Italic`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی شتابهایی تابی
چاپی راهی تلاشهایی
که کتابهایی که
کلاههایی که کتابهایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Oblique`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھمھی شتابھمایی تابی
چاپی راهی تلاشھمایی
که کتابھمایی که
کلامھمایی که کتابھمایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Outline`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھرہی شتابھائی تابی
چاپی راهی تلاشھائی
کہ کتابھائی کہ
کلاھرہائی کہ کتابھائی

Engine: [LuaTeX using texnegar](#),
Style: [Shadow](#),
Kashida: [glyph \(On\)](#)

راهی جایی تابی چاپی
چاھرہی شتابھایی تابی
چاپی راهی تلاشہایی
کہ کتابھایی کہ
کلامہایی کہ کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Pook`,
Kashida: `glyph (On)`

راہی چاپی
تابی چاپی چاہپی
شتابپھایی تابی چاپی
راہی ٹلاشپھایی کہ
کتابپھایی کہ
کلاہپھایی کہ
کتابپھایی

Engine: [LuaTeX using texnagar](#),
Style: [Sayeh](#),
Kashida: [glyph \(On\)](#)

داهی چاپی قابی
چاپی چاهنہی
شناپھایی قابی چاپی
داهی قلاشہایی کہ
کشاپھایی کہ
کلاہنہایی کہ
کشاپھایی

Engine: [LuaTeX using texnegar](#),
Style: [Navaar](#),
Kashida: [glyph \(On\)](#)

راهی چاپی
تابی چاپی چاهی
شتابهای قابی چاپی
راهی تلاشی
کتابهای که
کلاههای که
كتابهای

TEXNegar

Example of Use

Engine: LuaTeX using texnegar

Kashida=leaders+glyph

File: TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-luatex-leaders-glyph.tex

```
Font:           HM XKayhan
Font Scale:    4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
hboxrecursion: On
vboxrecursion: On
color:         red
```

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Regular`,
Kashida: `Off`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی شتابه‌ایی تابی
چاپی راهی تلاشه‌ایی
که کتابه‌ایی که
کلاهه‌ایی که کتابه‌ایی

Engine: `LuaTeX using texnagar`,
Style: `Regular`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھمھی شتابھایی تابی
چاپی راهی تلاشھایی
که کتابھایی که
کلاھھایی که کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Italic`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی شتابهایی تابی
چاپی راهی تلاشهایی
که کتابهایی که
کلاههایی که کتابهایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Oblique`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھمھی شتابھمایی تابی
چاپی راهی تلاشھمایی
کہ کتابھمایی کہ
کلامھمایی کہ کتابھمایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Outline`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی قابی چاپی
چاھرہی شتابھائی قابی
چاپی راهی تلاشھائی
کہ کتابھائی کہ
کلاھرہائی کہ کتابھائی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Shadow`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھرہی شتابھایی تابی
چاپی راهی تلاشہایی
کہ کتابھایی کے
کلامہایی کہ کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Pook`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راہی چاپی
تابی چاپی چاہپی
شتابہپایی تابی چاپی
راہی ٹلاشہپایی کہ
کتابہپایی کہ
کلاہہپایی کہ
کتابہپایی

Engine: [LuaTeX using texnagar](#),
Style: [Sayeh](#),
Kashida: [leaders+glyph \(On\)](#)

داهی چاپی ٿاپی
چاپی چاههپی
شناپهایی ٿاپی چاپی
داهی ٿلاشہپی که
کٿاپهپی که
کلاههپی که
کٿاپهایی

Engine: [LuaTeX using texnegar](#),
Style: [Navaar](#),
Kashida: [leaders+glyph \(On\)](#)

رَاھِی چاپی
تَابِی چاپِی چاھِی
شَتابِھاپِی تَابِی چاپِی
رَاھِی تَلاشِھاپِی کے
کَتابِھاپِی کے
کَلاھِھاپِی کے
کَتابِھاپِی

TEXNEgar

Example of Use

Engine: LuaTeX using texnegar

Kashida=leaders+hrule

File: TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-luatex-leaders-hrule.tex

Font:	HM XKayhan
Font Scale:	4.5
linebreakpenalty:	8
kashidastretch:	0.14em plus 5.5em
hboxrecursion:	On
vboxrecursion:	On
color:	red

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Regular`,
Kashida: `Off`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی شتابه‌ایی تابی
چاپی راهی تلاشه‌ایی
که کتابه‌ایی که
کلاهه‌ایی که کتابه‌ایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Regular`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راھی جایی تابی چاپی
چاھمھی شتابھایی تابی
چاپی راھی تلاشھایی
که کتابھایی که
کلاھھایی که کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnegr`,
Style: `Italic`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھه‌ی شتابه‌ایی تابی
چاپی راهی تلاش‌هایی
که کتابه‌ایی که
کلاهه‌ایی که کتابه‌ایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Oblique`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی شتابه‌ایی تابی
چاپی راهی تلاشه‌ایی
که کتابه‌ایی که
کلاهه‌ایی که کتابه‌ایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Outline`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راہی جاپی تابی چاپی
چاھرہی شتابھایی تابی
چاپی راہی تلاشھایی
کہ کتابھایی کہ
کلاھرہایی کہ کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,

Style: `Shadow`,

Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاھرہی شتابھایی تابی
چاپی راهی تلاشھایی
کہ کتابھایی کہ
کلاھھایی کہ کتابھایی

Engine: `LuaTeX using texnagar`,

Style: `Pook`,

Kashida: `leaders+hrule (On)`

راہی چاپی چاپی
تابی چاپی چاہی
شتابہی تابی چاپی
راہی تلاشہی کہ
کتابہی کہ
کلامہ سایی کہ
كتابهی

Engine: `LuaTeX using texnegar`,
Style: `Sayeh`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راہی چاپی ٹاپی
چاپی چاہپی
شناپھایی ٹاپی چاپی
راہی ٹلاشپایی کہ
کٹاپھایپی کہ
کلاہپایپی کہ
کٹاپھایی

Engine: [LuaTeX using texnagar](#),
Style: [Navaar](#),
Kashida: [leaders+hrule \(On\)](#)

رَاھِي چاپِي
تَابِي چاپِي چاھِي
شَتابِھاَيِي تَابِي چاپِي
رَاھِي تَلاَشِھاَيِي كَه
كَتَابِھاَيِي كَه
كَلَاهِھاَيِي كَه
كتَابِھاَيِي

T_EXNegar

Example of Use

Engine: XeTeX using `texnegar` and `bidi`

Kashida=glyph

File: TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-xetex-bidi-glyph.tex

Font:	HM XKayhan
Font Scale:	4.5
linebreakpenalty:	8
kashidastretch:	0.14em plus 5.5em
hboxrecursion:	On
vboxrecursion:	On
color:	red

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Regular,
Kashida: Off

راهی جایی تابی چاپی
چاھمھی تلاشھایی
شتاپھایی تابی چاپی
راهی تلاشھایی کہ
کتابھایی کہ کلامھایی
کہ کتابھایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Regular,
Kashida: glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھئھی تلاشہایی
شتاپہایی تابی چاپی
راھی تلاشہایی
کہ کتابہایی
کہ کلاھہایی کہ
کتابہایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Italic,
Kashida: glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھه‌ی تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی
که کتابهایی
که کلاههایی که
كتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Oblique,
Kashida: glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هاپی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هاپی
که کتابه‌ایی
که کلاهه‌ایی که
کتابه‌ایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Outline,
Kashida: glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاهههی تلاشهاپی
شتاپهاپی تابی چاپی
راهی تلاشهاپی
که کتابههایی
که کلاهههایی که
کتابههایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Shadow,
Kashida: glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھه‌ی تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی
که کتابهایی
که کلاههایی که
کتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Pook,
Kashida: glyph (On)

راہی جاپی تابی
جاپی چاہپایی
تلائشہپایی شتابہپایی
تابی چاپی راہی
تلائشہپایی
کہ کتابہپایی
کہ کلامہپایی کہ
کتابہپایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Sayeh,
Kashida: glyph (On)

راہی چاپی ٹاپی
چاپی چاہئی
ٹلاشہ پی شٹاپہ پی
ٹاپی چاپی راہی
ٹلاشہ ساپی کہ
کٹاپہ پی کہ
کلاہہ پی کہ
کٹاپہ پی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Navaar,
Kashida: glyph (On)

راهی چاپی قابی
چاپی چاھرہی
قلاشہ ہای شتاب پہای
قابی چاپی راهی
قلاشہ سای
کہ کتاب پہای
کہ کلام ہای کہ
کتاب پہای

T_EXNegar

Example of Use

Engine: XeTeX using `texnegar` and `bidi`

Kashida=leaders+glyph

File: TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-xetex-bidi-leaders-glyph.tex

```
Font: HM XKayhan
Font Scale: 4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
hboxrecursion: On
vboxrecursion: On
color: red
```

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Regular,
Kashida: Off

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاشهایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاشهایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Regular,
Kashida: leaders+glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھئھی تلاشہایی
شتاپہایی تابی چاپی
راھی تلاشہایی
کہ کتابہایی
کہ کلاھہایی کہ
کتابہایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Italic,
Kashida: leaders+glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھئے ی تلاشہ ی
شتاہی تابی چاپی
راہی تلاشہ ی
کہ کتابہ ی
کہ کلاہہ ی کہ
کتابہ ی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Oblique,
Kashida: leaders+glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هاپی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هاپی
که کتابه‌ایی
که کلاهه‌ایی که
کتابه‌ایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Outline,
Kashida: leaders+glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھئھی ٿلاڻھاپی
شتابھاپی تابی چاپی
راهی ٿلاڻھاپی
که کتابھاپی
که کلاھئھاپی که
کتابھاپی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Shadow,
Kashida: leaders+glyph (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھه‌ی تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی
که کتابهایی
که کلاههایی که
کتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Pook,
Kashida: leaders+glyph (On)

راہی جاپی تابی
جاپی چاہپایی
تلائشہپایی شتابہپایی
تابی چاپی راہی
تلائشہپایی
کہ کتابہپایی
کہ کلامہپایی کہ
کتابہپایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Sayeh,
Kashida: leaders+glyph (On)

راہی چاپی ٹاپی
چاپی چاہئی
ٹلاشہ پاپی شتابہ پاپی
ٹاپی چاپی راہی
ٹلاشہ پاپی کہ
کتابہ پاپی کہ
کلاہہ پاپی کہ
کتابہ پاپی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Navaar,
Kashida: leaders+glyph (On)

راهی چاپی قابی
چاپی چاھرہی
قلاشہ ہای شتاب پہای
قابی چاپی راهی
قلاشہ سای
کہ کتاب پہای
کہ کلام ہای کہ
کتاب پہای

T_EXNegar

Example of Use

Engine: XeTeX using `texnegar` and `bidi`

`Kashida=leaders+hrule`

File: `TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-xetex-bidi-leaders-hrule.tex`

```
Font:           HM XKayhan
Font Scale:    4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
hboxrecursion: On
vboxrecursion: On
color:         red
```

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Regular,
Kashida: Off

راهی جایی تابی چاپی
چاھمھی تلاشھایی
شتاپھایی تابی چاپی
راهی تلاشھایی کہ
کتابھایی کہ کلامھایی
کہ کتابھایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Regular,
Kashida: leaders+hrule (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھرہی تلاشہایی
شتاہی تابی چاپی
راہی تلاشہایی
کہ کتابہایی
کہ کلاہہایی کہ
کتابہایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Italic,
Kashida: leaders+hrule (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاھے‌ی تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی
که کتابهایی
که کلاه‌هایی که
كتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Oblique,
Kashida: leaders+hrule (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی
که کتابهایی
که کلاههایی که
کتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Outline,
Kashida: leaders+hrule (On)

راهی جایی تابی چاپی
چاههای تلاشهاپی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاشهاپی
که کتابهایی
که کلاههاپی که
کتابهایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,

Style: Shadow,

Kashida: leaders+hrule (On)

راہی جایی تابی چاپی
چاہئھی تلاشہایی
شتاپہایی تابی چاپی
راہی تلاشہایی
کہ کتابہایی
کہ کلاہہایی کہ
کتابہایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,

Style: Pook,

Kashida: leaders+hrule (On)

راہی چاپی تابی
چاپی چاہی
تلائشہایی شتابہایی
تابی چاپی راہی
تلائشہایی
کہ کتابہایی
کہ کلاہہایی کہ
کتابہایی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Sayeh,
Kashida: leaders+hrule (On)

راہی چاپی ٹاپی
چاپی چاہ پی
ٹلاشہ پی شتاپہ پی
ٹاپی چاپی راہی
ٹلاشہ پی ساپی که
کٹاپہ پی کہ
کلاہ پی کہ
کٹاپہ پی

Engine: XeTeX using texnegar and bidi,
Style: Navaar,
Kashida: leaders+hrule (On)

راهی چاپی قابی
چاپی چاهه پی
تلائشہ یا بی شتابہ بی
قابی چاپی راهی
تلائشہ پی
کہ کتابہ پی
کہ کلامہ پی کہ
کتابہ بی

TEXNegar

Example of Use

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`

Kashida=glyph

File: `TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-xetex-xepersian-glyph.tex`

```
Font:           HM XKayhan
Font Scale:    4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
color:          red
```

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Regular`,
Kashida: `Off`

راهی جایی تابی چاپی
چاهمه‌ی تلاشها‌یی
شتا بهها‌یی تابی چاپی
راهی تلاشها‌یی که
کتابه‌ها‌یی که کلاهه‌ها‌یی
که کتابه‌ها‌یی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: Regular,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاشهایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاشهایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Italic`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Oblique`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌ها پی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌ها پی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Outline`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌های تلاش‌هاپی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هاپی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Shadow`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Pook`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی جاپی تابی
جاپی چاههپی
تلاششہپی شتابہپی
تابی چاپی راهی
تلاشہپی سایپی
کہ کتابہپی
کہ کلامہپی کہ
کتابہپی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Sayeh`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی چاپی قابی
چاپی چاهنہی
قلاشہ پایی شتابہ پایی
قابی چاپی راهی
قلاشہ سایی کے
کتابہ پایی کے
کلاہہ پایی کے
کتابہ پایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Navaar`,
Kashida: `glyph (On)`

راهی چاپی قابی
چاپی چاهه بی
قلاشیه بی شتابه بی
تابی چاپی راهی
قلاش بی لایبی
که کتابه بی
که کلامه بی که
كتابه بی

TEXNegar

Example of Use

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`

`Kashida=leaders+glyph`

File: `TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-xetex-xepersian-leaders-glyph.tex`

```
Font:           HM XKayhan
Font Scale:    4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
color:          red
```

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Regular`,
Kashida: `Off`

راهی جایی تابی چاپی
چاهمه‌ی تلاش‌هایی
شتاپ‌هایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتاب‌هایی که کلاه‌هایی
که کتاب‌هایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Regular`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاشهایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاشهایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Italic`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Oblique`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌ها پی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌ها پی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Outline`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌های تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلام‌هایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Shadow`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌ها بی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌ها بی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Pook`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی جاپی تابی
جاپی چاههپی
تلاششہپی شتابہپی
تابی چاپی راهی
تلاشہپی سایپی
کہ کتابہپی
کہ کلامہپی کہ
کتابہپی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Sayeh`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی چاپی ٿاپی
چاپی چاھئپی
ڦلاشہپاپی ٿشتاپہپاپی
ٿاپی چاپی راهی
ڦلاشہپاپی که
کٿاپہپاپی که
کلاھہپاپی که
کٿاپہپاپی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Navaar`,
Kashida: `leaders+glyph (On)`

راهی چاپی قابی
چاپی چاھپایی
قلاشپهایی شتابپهایی
تابی چاپی راهی
قلاشپهایی
که کتابپهایی
که کلامپهایی که
کتابپهایی

TEXNegar

Example of Use

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`

`Kashida=leaders+hrule`

File: `TEXMFDIST/doc/latex/texnegar/texnegar-xetex-xepersian-leaders-hrule.tex`

```
Font:           HM XKayhan
Font Scale:     4.5
linebreakpenalty: 8
kashidastretch: 0.14em plus 5.5em
color:          red
```

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Regular`,
Kashida: `Off`

راهی جایی تابی چاپی
چاهمه‌ی تلاش‌هایی
شتاپ‌هایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتاب‌هایی که کلاه‌هایی
که کتاب‌هایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Regular`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاشه‌ایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاشه‌ایی که
کتابه‌ایی که کلاهه‌ایی
که کتابه‌ایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Italic`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Oblique`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌ی تلاش‌هایی
شتا بهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Outline`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاههای تلاش‌هاپی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هاپی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Shadow`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی جایی تابی چاپی
چاهه‌هایی تلاش‌هایی
شتاپهایی تابی چاپی
راهی تلاش‌هایی که
کتابهایی که کلاههایی
که کتابهایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Pook`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راھی چاپی تابی
چاپی چاھی
تلائشہایی شتابہایی
تابی چاپی راھی
تلائشہایی
کہ کتابہایی
کہ کلامہایی کہ
کتابہایی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Sayeh`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی چاپی ٹاپی
چاپی چاہپی
ٹلاشہپی شتاپہپی
ٹاپی چاپی راهی
ٹلاشہپی ساپی که
کٹاپہپاپی که
کلاہہپاپی که
کٹاپہپی

Engine: XeTeX using `texnegar` and `xepersian`,
Style: `Navaar`,
Kashida: `leaders+hrule (On)`

راهی چاپی قابی
چاپی چاهه پی
قلاشیهایی شتابهایی
قابی چاپی راهی
قلاشیه پایی
که کتابه پایی
که کلامه پایی که
كتابهایی